

KBH - Kompakt - Palettierer

Für das vollautomatische Palettieren von stapelfähigem Fördergut auf Europaletten

Der KBH - Kompakt - Palettierer ist eine Neuentwicklung eines Palettierers, realisiert auf engstem Raum, mit hoher Palettierleistung.

Das Konzept baut auf einem standardisierten Grundgerät mit variabler Peripherie auf.

Mit diesem Konzept ist es möglich das Gerät in unterschiedlichen Konfigurationen, z.B. spiegelbildlich sowie mit frontseitiger oder rückwärtiger Stapelgutzuführung auszuführen ohne die Standardlösung grundsätzlich zu verändern.

Die Ausförderrichtung des fertig palettierten Stapels kann ebenfalls mit verschiedenen Varianten den Platzverhältnissen angepasst werden.

Das Gerät ist im Dauerbetrieb unter Produktionsbedingungen ausgetestet und bei einem namhaften deutschen Molkereibetrieb im Einsatz.



40.0

KBH - Kompakt - Palettierer

Technische Daten

Fördergut	: 4 - Wege - Europalette, 1200 x 800 x 150 mm stapelfähiges Fördergut wie z.B. Trays, Kartons u.a., Abmessungen z.B. 400 x 240 x 95 mm (10 Einheiten pro Lage)
Leistung	: 1500 Einheiten pro Stunde = 25 Einheiten pro min. bei 100%
Taktzeit	: 2,4 sek. pro Einheit
Palettierhöhe	: 2 x Lagenhöhen und 2 x Lagenanzahl fest programmiert, variabel bis 1400 mm
Setzmuster	: nach Anforderung, 1 festes Setzmuster wählbar
Stapelgewicht	: bis 800 kg

