

KBH - Kompakt - Palettierer

Für das vollautomatische Palettieren von stapelfähigem Fördergut auf Europaletten mit variabler Stapelhöhe

Der KBH - Kompakt - Palettierer ist eine Weiterentwicklung unseres ersten Kompakt - Palettierers mit NC - Hubwerk und automatischen Zwischenlagen - Einlegegerät.

Das bewährte Prinzip mit integriertem Leerpalettenmagazin, verfahrbarem Tablett für die Lagenbildung sowie die Lagenzentrierung wurde beibehalten.

Das Abstapel - Hubwerk wurde mit NC - Antrieb ausgestattet um eine Vielfalt unterschiedlicher Lagenstärken frei programmieren zu können.

Das Gerät ist mit einer langen Stauförderstrecke und einer kurvengängigen Platten - bandführung ausgestattet. Diese Ausführung stellt die kostengünstige Alternative mit identischem Bedienkomfort zu unserem Hochleistungspalettierer da.



KBH - Kompakt - Palettierer

Technische Daten

Fördergut	: 4 - Wege - Europalette, 1200 x 800 x 150 mm stapelfähiges Fördergut wie z.B. Trays, Kartons u.a., Abmessungen z.B. 400 x 240 x 95 mm (10 Einheiten pro Lage)
Leistung	: 1260 Einheiten pro Stunde
Taktzeit	: 2,8 sek. pro Einheit
Lagenhöhe	: variabel z.B. je nach Becherhöhe 100 g Becher = 160 Kartons / Palette = 20 Lagen 150 g Becher = 144 Kartons / Palette = 18 Lagen 200 g Becher = 104 Kartons / Palette = 13 Lagen
Palettierhöhe	: variabel bis 1400 mm
Setzmuster	: nach Anforderung, 1 festes Setzmuster wählbar
Stapelgewicht	: bis 800 kg

